

ZO WERKT DE HOKSCANNER

De hokscanner detecteert BLE-duivenringen van Duifmelden die in de buurt komen.

Na de eenmalige koppeling met Duifmelden werkt de scanner volledig automatisch.
Je Wi-Fi-instellingen blijven bewaard en na een stroomonderbreking start hij vanzelf weer op.

SNEL OPLOSSEN

Geen PigeonGrid-Wifi.... zichtbaar?
Voeding 10 seconden los, weer aansluiten en ongeveer 1 minuut wachten.

Aanmeldpagina opent niet?
Blijf verbonden met de scanner-Wi-Fi, open Microsoft Edge en typ <http://192.168.4.1>.

Eigen Wi-Fi staat niet in de lijst?
De hokscanner gebruikt 2,4 GHz Wi-Fi. Controleer het bereik of ga dichterbij router/access point.

Scanner-Wi-Fi verdwijnt na opslaan?
Dat hoort zo: de scanner probeert verbinding te maken met je eigen netwerk.



Koppelen met Duifmelden

pigeongrid.nl/scanner_koppelen.php
Scanner-ID en koppelcode staan op de sticker achter op de scanner.

PIGEONGRID & DUIFMELDEN

Hokscanner

Korte installatie- en gebruikshandleiding



1

Aansluiten

2

Wi-Fi

3

Koppelen

4

Klaar

Voor een nieuwe hokscanner: eerst Wi-Fi instellen, daarna éénmalig koppelen aan Duifmelden.

1

Plaatsen en inschakelen

- Plaats de scanner droog en beschut bij het hok.
- Zorg dat de zwarte antenne vrij staat en niet direct tegen een groot metaal vlak zit.
- Controleer of op deze plek voldoende Wi-Fi-bereik is.
- Sluit de meegeleverde voeding/kabel aan en wacht ongeveer 30-60 seconden.

2

Verbinden met de installatie-Wi-Fi

- Open op je telefoon of laptop de lijst met Wi-Fi-netwerken.
- Kies PigeonGrid-Wifi-XXXX. De naam en het wachtwoord staan op de sticker achter op de scanner.
- Je apparaat kan melden 'Geen internet'. Dat is normaal - blijf met de scanner-Wi-Fi verbonden.

PigeonGrid - Wi-Fi instellen

Wi-Fi netwerk

Kies je eigen Wi-Fi...

Wachtwoord

Opslaan

TIP - gebruik Microsoft Edge

Open Edge en typ <http://192.168.4.1> in de adresbalk. Deze lokale aanmeldpagina opent in de praktijk het meest betrouwbaar in Edge.

3

Eigen Wi-Fi opslaan

- Kies op de aanmeldpagina je eigen Wi-Fi-netwerk en vul het Wi-Fi-wachtwoord in.
- Druk op Opslaan / Verbinden en wacht rustig af.
- De tijdelijke PigeonGrid-Wifi-... verbinding verdwijnt zodra de scanner overschakelt naar je eigen netwerk. Dat is normaal.
- De scanner gebruikt 2,4 GHz Wi-Fi. Een router die 2,4 en 5 GHz onder dezelfde netwerknaam aanbiedt, is doorgaans geen probleem.

4

Koppelen aan Duifmelden

- Open pigeongrid.nl/scanner_koppelen.php.
- Vul de scanner-ID en de fysieke koppelcode van de sticker achter op de scanner in.
- Klik op Koppelen via Duifmelden en rond de bevestiging bij Duifmelden af.
- Na succesvolle bevestiging staat de scanner als geverifieerd / gekoppeld. Daarna werkt hij automatisch.



Wilt u scanner koppelen?

Om de scanner te koppelen aan uw duifmelden, moet u de scanner-ID en de koppelcode van de scanner invullen.

De scanner-ID is de unieke ID van de scanner. De koppelcode is de code die op de scanner staat.

De koppelcode is de code die op de scanner staat.

De koppelcode is de code die op de scanner staat.

De koppelcode is de code die op de scanner staat.

De koppelcode is de code die op de scanner staat.

De koppelcode is de code die op de scanner staat.

De koppelcode is de code die op de scanner staat.

De koppelcode is de code die op de scanner staat.

Voorbeeld van de PigeonGrid-koppelpagina. Scanner-ID en koppelcode zijn per scanner uniek.